

德国技术

先进

亲临实测!?

了解更多并亲身感受高密度打捆机K838带给您的卓越体验。

www.fortschritt.cn

电话：
+86-(0)532-8965 7397-137

传真：
+86-(0)532-8965 7397-118

弗驰瑞特（青岛）农业机械有限公司
长江三路环秀街道办事处
双龙工业园 266021
即墨 青岛
中国

FORTSCHRITT

农 业 引 擎



K838

高 密 度 打 捆 机

德 国 先 进 技 术



世界上最强劲的侧牵引高密度打捆机

轻松处理青贮饲料

甚至可以用于水稻秸秆打捆



www.fortschritt.cn

技术数据

打捆机（含放捆板）尺寸

机器重量	1450公斤
运输状态机器长度	5150毫米
运输状态机器宽度	2500毫米
运输状态机器高度	1650毫米
工作状态机器长度	6100毫米
工作状态机器高度	1650毫米
机器轮距	2170毫米
最大捡拾宽度	1800毫米

压紧装置

工作原理	直推式活塞
压捆室截面尺寸	360毫米*460毫米
草捆长度	400毫米-1200毫米（灵活可调）
活塞压缩次数	86次/分

打捆装置

系统	D型打结器双线捆压
捆绳材料	1. 聚丙烯绳
公斤长度	≤400米/公斤
拉伸负荷	≥1000牛顿
绳卷尺寸	230毫米直径 x 250毫米高
或者	
	2. 剑麻绳
公斤长度	≤200米/公斤
拉伸负荷	≥1000牛顿
绳卷尺寸	230毫米直径 x 250毫米高

注意：请根据所选捆绳材料调整打捆装置。

PTO轴转速	540转/分
配套拖拉机马力	35-60ps
工作速度	1.5-8公里/小时
运输速度	最大25公里/小时





K838

2016年，我们推出了高密度打捆机系列的全新力作——灵巧机型K838。

得益于其小巧灵活的设计，K838高密度打捆机是小面积农田或微微倾斜的地面的最佳选择。

36cm*46cm的压捆尺寸，适合各种捡拾方式。
机器操作简单平稳，是高效作业的利器。

如果您对机器的操作、技术、
使用或制造有任何疑问，
请联系我们。





强劲的
机身小巧
性能卓越
保值耐用

K838高密度打捆机

www.fortschritt.cn